

HOBART

Friedrich & Sohn OHG

OT Pethau, Hauptstraße 2
DE-02763 Zittau

Fon +49 / (0)3583 / 706 708
Fax +49 / (0)3583 / 700 238
E-Mail fus.zi@gmx.de
Internet www.friedrich-und-sohn.de

SPÜLTECHNIK ALUMINIUMREINIGER

HYLINE HLA-40



HYLINE HLA-40

KUNDENNUTZEN

- Effektiver, aluminiumverträglicher Flüssigreiniger
- Hohe Reinigungsleistung
- Gutes Stärkelösevermögen
- Sehr gutes Fett- und Eiweißlösevermögen
- Geruchsneutral
- Enthält kein NTA

DOSIERUNG / ANWENDUNG

Wasserhärte °dH	g/l
bis 7 (weich)	1,5 – 2,5
7 – 21 (mittel – hart)	2,5 – 4,0

Wir empfehlen ab 3°dH eine Enthärtungsanlage, bei stark mineralhaltigem Wasser eine Entmineralisierungsanlage.

- Nur für die gewerbliche Anwendung
- Nicht für die manuelle Dosierung geeignet
- Empfohlene Dosiervorgaben einhalten
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir den Einsatz mit dem HOBART Universalklarspüler HLU-3000

ZUSAMMENSETZUNG / INHALTSSTOFFE

Silikate, Alkalien

PRODUKTSICHERHEIT UND LAGERHINWEISE

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung nur im Originalgebände. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

EINSATZBEREICHE

- Für gewerbliche Spülmaschinen
- Für alle Arten von Spülgut aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff
- Für die Reinigung von verschmutzten Arbeitsutensilien (Behälter, Tablett, Pfannen, etc.)
- Geeignet für weiches bis hartes Wasser
- Eloxiertes Aluminium vorprüfen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Farblose Flüssigkeit
pH-Wert	> 13 (konzentriert)
Dichte	1,31 kg/l
Viskosität	< 50 mPa*s
Lagerfähigkeit	36 Monate
Lagerbedingungen	Stehend, frostfrei, zwischen 2 – 25°C

LIEFERBARE GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VERKAUFSEINHEIT	GEBINDE
HLA-40	12 kg	Kanister

HINWEISE

Bitte beachten Sie beim Wechsel des Reinigers und Klarspülmittels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen über die HOBART Hygienelinie HYLINE wie Produktprogramm und Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.hobart.de